

# Компактный и устойчивый к внешним воздействиям!

2-дюймовый мобильный принтер

# SPP-R200II



Мобильные  
POS-системы  
/Розница



Доставка



Обслуживание  
клиентов



Продажа билетов



## ПРЕИМУЩЕСТВА



### Удобство пользования

- Совместим с интеллектуальными устройствами, включая iPhone, iPad и Android
- Для зарядки надо просто поставить аппарат на зарядное устройство
- Беспроводной обмен данными посредством WLAN, Bluetooth и т.д.
- Открыть крышку и заменить бумагу можно просто, одной рукой



### Улучшенные свойства печати

- Печать без подложки (опционально)
- Удобство при переключении с печати чеков на печать этикеток
- Печать при низкой температуре (-15°C) при помощи встроенного датчика температур
- Высокая скорость печати: до 90 мм/сек (чеки)
- Качественная печать шрифтов, графики и элементов штрих-кода



### Мобильная оптимизация выездной работы

- Компактный дизайн
- Водо- и пыленепроницаемый (IP54 с защитным чехлом)
- Долгий срок службы аккумулятора
- Возможность встроить считыватель магнитных карт (MSR)



# BIXOLON®

Лучшее решение для Вашего бизнеса!

2 –дюймовый мобильный принтер

# SPP-R200II

## СПЕЦИФИКАЦИИ



### Свойства принтера

#### Метод печати

Прямая линейная термopечать

#### Скорость печати

До 90 мм/сек (Чеки)

До 80 мм/сек (без подложки)

12.5% образец

#### Разрешение печати

203 dpi

#### Ширина печати

До 48 мм

#### Датчик

Окончания бумаги: рефлективный датчик

Открытия крышки: механическое включение

### Характеристики ленты

#### Тип ленты

Чеки и этикетки, без подложки (опционально)

#### Ширина ленты

58 мм

50 мм (опционально)

#### Диаметр рулона

До 40 мм

#### Толщина ленты

0.07 ± 0.003 мм

#### Поддержка

Простая загрузка бумаги

### Физические характеристики

Габариты (ШхВхГ) 79.5x126.7x43.6 мм

#### Вес

Включая аккумулятор: 226 г

Включая MSR: 236 г

Бумага: 57 г

#### Аккумулятор

7.4 В Li-ion, 1,200 mAh,

Время зарядки: до 2.5 ч

### Особенности

#### Память

64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM

#### Интерфейс

Serial

USB V1.1 FS

Bluetooth V3.0+EDR

WLAN 802.11 b/g - WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP)

### Внешние условия

#### Температура

Рабочая: -15~50°C (-4~122°F)

Хранение: -30~70°C (-22~158°F)

#### Влажность

Рабочая: 10~80% RH

#### Покрытие

IP54 (защитный чехол)

#### Высота падения допустимая

1.5 м

### Программное обеспечение

#### Эмуляция

BXL / POS

#### Драйвер

Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver, Linux

CUPS Driver

#### SDK

iOS SDK, Android SDK, Windows SDK, Symbian

SDK

### Шрифты / Графика / Символы

#### Размер шрифта

Font A: 12x24 Font B: 9x17 Font C: 9x24

KOR, CHN: 24x24

#### Знаков на линии

Font A: 32 Font B, C: 42,

KOR, CHN: 16

#### Комплект шрифта

Алфавитно-цифровой: 95

Расширенная графика: 128x33 страниц

Международный: 32

#### Графика

Поддерживает установленные пользователем шрифты, графику, форматы, слои и логотипы

#### Символы штрих-кода

1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E

2D: Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR Code

### Аксессуары

#### Стандартно:

Аккумулятор, зарядное устройство, сетевой шнур, крепление на пояс, бумага

#### Опционально

Аккумулятор, аккумулятор (внешний), интерфейсный кабель, чистящая ручка, чехол, защитный чехол, зажим для крепления к поясу, крепление на плечо, Cigarette Lighter Jack Charger, подставка, однослотовый кредл, четырехслотовый кредл, однослотовый кредл для аккумулятора, четырехслотовое зарядное устройство для аккумулятора

### Встроенный считыватель магнитных карт (опционально)

#### MSR

3 дорожки, DUKPT, T-DES Certified (опционально)



Made for  
iPod iPhone iPad

# BIXOLON

[www.bixolon.com](http://www.bixolon.com)

Группа Компаний «ШТРИХ-М»

- стратегический партнер

компании BIXOLON в России [www.shtrih-m.ru](http://www.shtrih-m.ru)



ГРУППА КОМПАНИЙ

Контактная информация:

[gdistr004@shtrih-m.ru](mailto:gdistr004@shtrih-m.ru)

тел: +7 (916) 103-97-51