

SPP-R210

2" мобильный принтер



Мобильные
продажи



Доставка



Клиентский
сервис



Билеты

SPP-R210- по настоящему мобильный принтер чеков. Самый компактный и легкий.



На 20 % тоньше.

На 25% компактнее



Оптimalен для разъездной работы

- Идеально совмещается со смартфонами, включая iPhone, iPad, and Android
- Разнообразие подключений (Wi-Fi, USB, Bluetooth)
- 232гр (0.51 lbs.) легкий вес, на 20% тоньше и 25% меньше чем SPP-R200II

- IP54 степень прочности (с защитным кейсом)
- Ударопрочный (Выдерживает падение с высоты 1.2 m)
- Считыватель магнитных карт (опция)
- (MSR или MSR + SCR)
- Длительный срок службы



90 мм/сек

Высокая производительность

- Высокая скорость печати 90 мм/сек (чек)
- Печать этикетки без подложки (опция)
- Работа при низких температурах (-15°C)

BIXOLON®

SPP-R210

2" мобильный принтер



Характеристики печати

Метод печати

Прямая термопечать

Скорость печати

до 90 мм/сек (чек)

до 60 мм/сек (этикетка без подложки)

Разрешение печати: 203 dpi

Ширина печати: до 48 мм

Датчики:

Конца ленты: Отражающий

Открытой крышки:

два микропереключателя

Характеристики ленты

Тип ленты:

Чек, без подложки (optional)

Ширина ленты: 58 мм

Диаметр рулона до 30 мм

Толщина ленты: 0.07 ± 0.003 мм

Метод загрузки:

Легкая загрузка бумаги

Физические характеристики

Размер (Ш x Д x Г)

79.0 x 116.0 x 36.5 мм (3.11 x 4.57 x 1.44 дюймов)

Вес:

Включая MSR + батарея: 232 гр (0.51 lbs.) Бумага: 34 гр (0.07 lbs.)

Батарея:

7.4 V Li-ion, 1,200 мА/ч, Время зарядки батареи: до 2.5 часов

Характеристики производительности

Память:

64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM

Интерфейс:

USB V2.0 FS Bluetooth V3.0 + EDR WLAN 802.11 b/g/n (WiFi Direct)

-WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)

Характеристики среды

Температура

Рабочая: -15 ~ 50°C (5 ~ 122 V)

Хранение: -30 ~ 70C (-22 ~ 158F)

Влажность:

Рабочая: 10 ~ 80% RH

Герметичность и прочность:

IP54 (с защитным кейсом)

Выдерживает падение с высоты

1.2м (4 ft.)

ПО (программное обеспечение)

Эмуляция

BXL/POS

Driver

Windows Driver, OPOS Driver, JPOS

Driver, Linux CUPS Driver

SDK

iOS SDK, Android SDK, Windows

SDK

Шрифты / Графика / Символы

Размер шрифта:

Font A: 12 x 24 Font B: 9 x 17 Font

C: 9 x 24

Символов в строке:

Font A: 32 Font B, C: 42

Наборы шрифтов

Alphanumeric: 95

Expanded Graphics: 128 x 33 page

International: 32

Графика

Поддержка устанавливаемых

пользователем шрифтов,

графика, форматы, схемы,

логотипы

Штрих коды: 1D: Codabar, Code

39, Code 93, Code 128, EAN-8,

EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D:

Aztec, Data Matrix, MaxiCode,

PDF417, QRcode

Аксессуары

Стандарт (в комплекте):

Крепление на пояс, батарея, зарядное устройство,

Провод питания, бумага

Опции:

Ремень, Батарея_V2(с внешними контактами), Одиночное

зарядное устройство, зарядное устройство на четыре слота

Крепление на стену (зарядного устройства на четыре слота),

Автомобильное зарядное

устройство, USB кабель,

Чистящий карандаш

Интегрированный считыватель магнитных карт (опция)

MSR (Опция)

3Track, DUKPT (опция), T-DES Certified (опция)

SCR (Опция)

EMV Level 1 certified, ISO7816,

EMV2000 compliant, SAM 2 slots