



Poscenter Start-2V2

Сенсорный моноблок



Считыватель магнитных карт MSR (в базе)



Монитор покупателя с диагональю 12" (опция)



Дисплей покупателя VFD 2*20 (опция)

Особенности:

- 15" резистивный сенсорный экран
- Высокая скорость реакции сенсора
- Пассивное охлаждение – нет шума и пыли
- Высокопроизводительный процессор Intel Celeron J3455
- Оперативная память 8GB
- Накопитель 128GB
- Матовый, не маркий корпус
- Отличная устойчивость
- Возможен монтаж на стену



Технические характеристики

Процессор (CPU)	Intel® Celeron J3455 1.5GHz quad-core
Экран	15", LVDS, 1024*768
Сенсорный экран	15", Resistive
Память RAM	DDR3 1.5V 1333MHz, 8 Гб
Накопитель	M2 SATA 128 Гб (макс. 256 Гб)
Система охлаждения	Без вентиляторная (пассивная)
Монитор (Второй-LCD)	VGA (Intel® HD Graphics)
Изменение угла наклона основного монитора	0° ~ 90°
Поддерживаются ОС	Windows 10 IoT Entry / Windows POSReady 7
Интерфейсы	
LAN	1 * Realtek RTL8105E
Serial	2*DSUB-9P (COM*2 шт. можно подать питание 0V, 5V, 12V джамперами)
HDMI	1 шт
VGA	1 шт
USB	8 шт
Audio	1 * Line out, 1 * Mic-in
Порт питания 2-го монитора	1 шт
Расширение	mini-PCIe
Опции	
MSR	MSR123 (90 chip MH1641D, входит в базовую поставку)
Второй монитор	12" (опционально)
Дисплей покупателя	2*20 VFD (опционально)
Крепление на стену	отверстия под VESA 75x75
Питание	
Блок питания (внешний)	60 W, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A

